




## SADA KADUX 2

vestavné svítidlo, dvě žárovky, LED, 3000K, obdélníkové, černé matné, 38°, 15 W, vč. ovladače

Série vestavných svítidel KADUX se vyznačuje robustním pouzdem svítidla s odpovídajícím hodnotným charakterem a vzhledem. Tato sada LED je kardanově výklopná a umožňuje tak individuální seřízení světelných kuželů. SADA KADUX 2 se dodává připravené pro přímé připojení na síťové napětí 230 V a je k dispozici černé matné, bílé matné nebo jako kartáčovaný Al, a dále jako varianta s jednou, dvěma i třemi žárovkami.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	115710
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	14 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	80 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	1290 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50

## Světelného Zdroje

916451	
--------	---

<b>Životnost</b>	40000 h
<b>Délka</b>	15 cm
<b>Šířka</b>	9 cm
<b>Výška</b>	8.5 cm
<b>Hmotnost netto</b>	0.541 kg
<b>Celková hmotnost</b>	0.61 kg
<b>Tvar výřezu</b>	rohové
<b>Vestavná délka</b>	14 cm
<b>Vestavná šířka</b>	8 cm
<b>Vestavná hloubka</b>	8 cm