




## KADUX

encastré de plafond intérieur, double, noir mat, LED, 14W, 3000K, variable Triac

La gamme d'encastres KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Ce kit LED multi-directionnel et inclinable permet un positionnement libre du faisceau lumineux. Le KADUX 2 SET est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V et est disponible en noir mat, blanc mat ou aluminium brossé ainsi qu'en version une, deux ou trois lampes.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	115710
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	14 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	80 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1290 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

916451	
--------	---

<b>Durée de vie</b>	40000 h
<b>Longueur</b>	15 cm
<b>Largeur</b>	9 cm
<b>Hauteur</b>	8.5 cm
<b>Poids net</b>	0.541 kg
<b>Poids brut</b>	0.61 kg
<b>Forme de découpe</b>	carré
<b>Longueur d'encastrement</b>	14 cm
<b>Largeur d'encastrement</b>	8 cm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	8 cm