KADUX 2 SET

incasso, biemissione, LED, 3000K, rettangolare, nero opaco, 38°, 15W, incl. driver

La serie di incassi KADUX si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. Questo set di LED è dotato di sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso in modo individuale. L'incasso KADUX 2 SET viene fornito pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V ed è disponibile in nero opaco, bianco opaco o alluminio spazzolato e come versione monoemissione, biemissione e triemissione.





DATI TECNICI

Articolo	115710
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente,Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	14 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Livello di corrente di spunto	2 A
Durata della corrente di spunto	80 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	1290 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50

Sorgente Luminosa

916451	E

Durata	40000 h
Lunghezza	15 cm
Larghezza	9 cm
Altezza	8.5 cm
Peso netto	0.541 kg
Peso lordo	0.61 kg
Forma dello scasso	squadrata
Lunghezza d'incasso	14 cm
Larghezza d'incasso	8 cm
Profondità d'incasso	8 cm
BIG WHITE pagina	379