




## KADUX 2 SET

lampa wpuszczana, dwupunktowa, LED, 3000K, prostokątna, czarna matowa, 38°, 15W, z zasilaczem

Seria lamp wpuszczanych KADUX to wytrzymała obudowa i wysokiej jakości optyka. Zestaw LED jest przechylany kardanowo, dzięki czemu umożliwia indywidualne ustawienie stożków świetlnych. KADUX 2 SET jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V i jest dostępna w kolorze czarnym matowym, białym matowym lub szczotkowanego aluminium, w wersji jednopunktowej, dwupunktowej i trypunktowej.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	115710
Obrotowa lub przechylna	Obrotowa i przechylna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	14 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Poziom prądu rozruchowego	2 A
Czas trwania prądu rozruchowego	80 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0.01
Strumień świetlny	1290 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	czarny
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50

## Źródła światła

916451	
--------	---

<b>Okres użytkowania</b>	40000 h
<b>Długość</b>	15 cm
<b>Szerokość</b>	9 cm
<b>Wysokość</b>	8.5 cm
<b>Waga netto</b>	0.541 kg
<b>Waga brutto</b>	0.61 kg
<b>Forma do wycinania</b>	Prostokątny
<b>Długość montażowa</b>	14 cm
<b>Szerokość montażowa</b>	8 cm
<b>Głębokość montażowa</b>	8 cm