





KADUX 2 SET

luminaria empotrada, de dos llamas, led, 3000 K, rectangular, blanco mate, 38°, 15 W, incl. controlador

La serie de luminarias empotradas KADUX aparece con una robusta caja de la luminaria con un atractivo aspecto de alta calidad. Este led es orientable en cardán y permite así la orientación individual de los conos luminosos. El KADUX 2 SET se entrega listo para su conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V y está disponible en color negro mate, blanco mate o aluminio cepillado, así como variante de una, dos y tres llamas.



Datos técnicos

Art. N.º	115711
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Nivel de corriente de entrada	2 A
Duración de la corriente de entrada	80 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1290 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916451	
--------	---

Vida útil	40000 h
Longitud	15 cm
Anchura	9 cm
Altura	8.5 cm
Peso neto	0.55 kg
Peso bruto	0.618 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	14 cm
Anchura de montaje	8 cm
Profundidad del montaje	8 cm
Página BIG WHITE	379