




SET de spots encastrés KADUX 2

à 2 spots, LED, 3000 K, rectangulaire, blanc mat, 38°, 15 W, driver incl.

La série de spots encastrés KADUX dispose d'un boîtier robuste à aspect haut de gamme. Ce set LED est pivotant grâce à une articulation à cardan. Ceci garantit une orientation individuelle des cônes lumineux. Le SET KADUX 2 peut directement être raccordé au réseau 230 V et est disponible de finition noir mat, blanc mat ou alu brossé ainsi que comme version à une lampe, deux lampes ou trois lampes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	115711
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	II
Wattage	14 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	80 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1290 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916451	
--------	---

Durée de vie	40000 h
Longueur	15 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	8.5 cm
Poids net	0.55 kg
Poids brut	0.618 kg
Forme de la découpe	carré
Longueur d'encastrement	14 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	8 cm