




KADUX 2 SET

inbouwarmatuur, tweevlammig, LED, 3000K, rechthoekig, matwit, 38°, 15W, incl. driver

De KADUX inbouwarmaturen reeks heeft een robuuste behuizing met een al even hoogwaardige optiek. Deze LED-set is kardanisch richtbaar en laat hiermee individueel richten van de lichtbundel toe. De KADUX 2 reeks wordt klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning geleverd en is verkrijgbaar in mat zwart, matwit of aluminium geborsteld en als variatie met een, twee of drie vlammen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	115711
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	80 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1290 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916451	
--------	---

Levensduur	40000 h
Lengte	15 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	8.5 cm
Nettogewicht	0.55 kg
Brutogewicht	0.618 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	14 cm
Inbouwbreedte	8 cm
Inbouwdiepte	8 cm