




KADUX 2 SET

vgradna svetilka, dve žarnici, LED, 3000K, pravokotna, bela matirana, 38°, 15W, vklj. gonilnik

Linija vgradnih svetilk KADUX ima robustno ohišje s privlačno visoko kakovostno optiko. Ta LED komplet ima nagnjen kardanski sklep, da lahko svetlobne stožce usmerjate po želji. KADUX 2 SET je pripravljen za takojšnjo priključitev neposredno na omrežje z napetostjo 230V. Na voljo je v črni matirani in beli matirani barvi ter z videzom brušene-ga aluminija, lahko izbirate tudi med različicami z eno, dve ali tremi žarnicami.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	115711
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	14 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	80 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.01
Lumni	1290 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50

Svetlobnega Vira

916451	
--------	---

Življenjska doba	40000 h
Dolžina	15 cm
Širina	9 cm
Višina	8.5 cm
Neto teža	0.55 kg
Bruto teža	0.618 kg
Oblika izreza	kvadratna
Dolžina vgradnje	14 cm
Širina vgradnje	8 cm
Globina vgradnje	8 cm