




SADA KADUX 2

vestavné svítidlo, dvě žárovky, LED, 3000K, obdélníkové, kartáčovaný Al, 38°, 15 W, vč. ovladače

Série vestavných svítidel KADUX se vyznačuje robustním pouzdem svítidla s odpovídajícím hodnotným charakterem a vzhledem. Tato sada LED je kardanově výklopná a umožňuje tak individuální seřízení světelných kuželů. SADA KADUX 2 se dodává připravené pro přímé připojení na síťové napětí 230 V a je k dispozici černé matné, bílé matné nebo jako kartáčovaný Al, a dále jako varianta s jednou, dvěma i třemi žárovkami.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	115716
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	14 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	2 A
Doba trvání rozběhového proudu	80 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.01
Lumen	1290 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	hliník
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50

Světelného Zdroje

916451	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Životnost	40000 h
Délka	15 cm
Šířka	9 cm
Výška	8.5 cm
Hmotnost netto	0.539 kg
Celková hmotnost	0.608 kg
Tvar výřezu	rohové
Vestavná délka	14 cm
Vestavná šířka	8 cm
Vestavná hloubka	8 cm