




SET de spots encastrés KADUX 2

à 2 spots, LED, 3000 K, rectangulaire, alu brossé, 38°, 15 W, driver incl.

La série de spots encastrés KADUX dispose d'un boîtier robuste à aspect haut de gamme. Ce set LED est pivotant grâce à une articulation à cardan. Ceci garantit une orientation individuelle des cônes lumineux. Le SET KADUX 2 peut directement être raccordé au réseau 230 V et est disponible de finition noir mat, blanc mat ou alu brossé ainsi que comme version à une lampe, deux lampes ou trois lampes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|---|
| N° art. | 115716 |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 14 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 35 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 2 A |
| Durée du courant d'appel | 80 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1290 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 38 ° |
| Coloris | alu |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Durée de vie | 40000 h |
| Longueur | 15 cm |
| Largeur | 9 cm |
| Hauteur | 8.5 cm |
| Poids net | 0.539 kg |
| Poids brut | 0.608 kg |
| Forme de la découpe | carré |
| Longueur d'encastrement | 14 cm |
| Largeur d'encastrement | 8 cm |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm |