




KADUX

encastré de plafond intérieur, double, alu brossé, LED, 14W, 3000K, variable Triac

La gamme d'encastres KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Ce kit LED multi-directionnel et inclinable permet un positionnement libre du faisceau lumineux. Le KADUX 2 SET est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V et est disponible en noir mat, blanc mat ou aluminium brossé ainsi qu'en version une, deux ou trois lampes.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	115716
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	350mA
Longueur	15 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	8.5 cm
Longueur d'encastrement	14 cm
Largeur d'encastrement	8 cm
Profondeur d'encastrement	8 cm
Poids net	0.539 kg
Poids brut	0.608 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	II
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Puissance en watts	14 W
Lumen	1290 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	alu

Source Lumineuse

916451



IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C