




KADUX 2 SET

incasso, biemissione, LED, 3000K, rettangolare, alluminio spazzolato, 38°, 15W, incl. driver

La serie di incassi KADUX si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. Questo set di LED è dotato di sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso in modo individuale. L'incasso KADUX 2 SET viene fornito pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V ed è disponibile in nero opaco, bianco opaco o alluminio spazzolato e come versione monoemissione, biemissione e triemissione.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|---|
| Articolo | 115716 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | II |
| Wattaggio | 14 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 35 °C |
| Livello di corrente di spunto | 2 A |
| Durata della corrente di spunto | 80 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 1290 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 38 ° |
| Colore | alluminio |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Durata | 40000 h |
| Lunghezza | 15 cm |
| Larghezza | 9 cm |
| Altezza | 8.5 cm |
| Peso netto | 0.539 kg |
| Peso lordo | 0.608 kg |
| Forma dello scasso | squadrata |
| Lunghezza d'incasso | 14 cm |
| Larghezza d'incasso | 8 cm |
| Profondità d'incasso | 8 cm |