




## KADUX 2 SET

innfelt spotlight, 2x spot, LED, 3000K, rektangulært, børstet aluminium, 38°, 15W, inkl. driver

I KADUX-serien finner du innfelte armatur med robuste armaturhus i eksklusiv design. Dette LED-settet kan dreiebar i alle retninger og gjør det mulig å stille inn lyset etter ønske. KADUX 2 SET kan kobles direkte til 230 V nettspenning og fås i matt sort, matt hvitt eller børstet aluminium, med ett, to eller tre lys.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	115716
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	14 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	2 A
Varighet innkoblingsstrøm	80 µs
Strobeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	1290 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	38 °
Farge	aluminium
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

## Lyskilde

916451	
--------	---

Levetid	40000 h
Lengde	15 cm
Bredde	9 cm
Høyde	8.5 cm
Nettvekt	0.539 kg
Bruttovekt	0.608 kg
Utsnittsfom	firkantet
Innfellingslengde	14 cm
Innfellingsbredde	8 cm
Innfellingsdybde	8 cm