




## KADUX 2 SET

inbouwarmatuur, tweevlammig, LED, 3000K, rechthoekig, aluminium geborsteld, 38°, 15W, incl. driver

De KADUX inbouwarmaturen reeks heeft een robuuste behuizing met een al even hoogwaardige optiek. Deze LED-set is kardanisch richtbaar en laat hiermee individueel richten van de lichtbundel toe. De KADUX 2 reeks wordt klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning geleverd en is verkrijgbaar in mat zwart, matwit of aluminium geborsteld en als variatie met een, twee of drie vlammen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	115716
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	2 A
Duur van inschakelstroom	80 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1290 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

## Lichtbron

916451	
--------	---

<b>Levensduur</b>	40000 h
<b>Lengte</b>	15 cm
<b>Breedte</b>	9 cm
<b>Hoogte</b>	8.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.539 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.608 kg
<b>Uitsparingsvorm</b>	hoekig
<b>Inbouwlengte</b>	14 cm
<b>Inbouwbreedte</b>	8 cm
<b>Inbouwdiepte</b>	8 cm