




## KADUX 2 SET

встраиваемый светильник, двухрожковый, светодиодный, 3000К, прямоугольный, шлифованный алюминий, 38°, 15 Вт, драйвер в комплекте

Серия встраиваемых светильников KADUX отличается прочным корпусом и привлекательной, высококачественной оптикой. Шарнирное соединение позволяет регулировать угол наклона LED Set, что обеспечивает возможность индивидуальной настройки светового пучка. Светильник KADUX 2 SET предназначен для прямого подключения к сети 230 В, доступен с различными вариантами корпуса (матовый черный, матовый белый или шлифованный алюминий) и может оснащаться одним, двумя или тремя рожками.



## Технические характеристики

Тов. №	115716
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка, Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	II
Мощность	14 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	2 A
Продолжительность пускового тока	80 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	1290 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	38 °
Цвет	Алюминий

## Источник света

916451	
--------	---

CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Длина	15 cm
Ширина	9 cm
Высота	8.5 cm
Вес нетто	0.539 kg
вес брутто	0.608 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	14 cm
Установочная ширина	8 cm
Установочная глубина	8 cm