




## KADUX 3 SET

**luminaria empotrada, de tres llamas, led, 3000 K, rectangular, negro mate, 38°, 22 W, incl. controlador**

La serie de luminarias empotradas KADUX aparece con una robusta caja de la luminaria con un atractivo aspecto de alta calidad. Este led es orientable en cardán y permite así la orientación individual de los conos luminosos. El KADUX 3 SET se entrega listo para su conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V y está disponible en color negro mate, blanco mate o aluminio cepillado, así como variante de una, dos y tres llamas.



### Datos técnicos

Art. N.º	115720
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	20 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Nivel de corriente de entrada	4 A
Duración de la corriente de entrada	110 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1920 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

## Fuente de luz

916451	
--------	---

Vida útil	40000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	21 cm
Anchura	9 cm
Altura	8.5 cm
Peso neto	0.78 kg
Peso bruto	0.863 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	20 cm
Anchura de montaje	8 cm
Profundidad del montaje	8 cm
Página BIG WHITE	379