




## CONJUNTO KADUX 3

luminária de embutir, três lâmpadas, LED, 3000K, retangular, preto matizado, 38°, 22W, incl. unidade de alimentação

A série de luminárias de embutir KADUX surge numa caixa de luminária robusta com um visual de elevada qualidade atraente. Este kit LED é articulável por meio de suspensão por cardan, permitindo assim uma orientação individual do feixe de luz. O CONJUNTO KADUX 3 está preparado para ligação direta a uma tensão de rede de 230V e está disponível em preto, branco ou alumínio escovado, bem como nas variantes com uma, duas ou três lâmpadas.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	115720
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	20 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Nível de corrente de irrupção	4 A
Duração da corrente de irrupção	110 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.01
Lúmen	1920 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	38 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50

## Fonte de luz

916451	
--------	---

Vida útil	40000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	21 cm
Largura	9 cm
Altura	8.5 cm
Peso líquido	0.78 kg
Peso bruto	0.863 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	20 cm
Largura de montagem	8 cm
Profundidade de montagem	8 cm
Página BIG WHITE	379