




KADUX 3 SET

luminaria empotrada, de tres llamas, led, 3000 K, rectangular, blanco mate, 38°, 3x9 W, incl. controlador

La serie de luminarias empotradas KADUX aparece con una robusta caja de la luminaria con un atractivo aspecto de alta calidad. Este led es orientable en cardán y permite así la orientación individual de los conos luminosos. El KADUX 3 SET se entrega listo para su conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V y está disponible en color negro mate, blanco mate o aluminio cepillado, así como variante de una, dos y tres llamas.



Datos técnicos

Art. N.º	115721
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial, Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	20 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Nivel de corriente de entrada	4 A
Duración de la corriente de entrada	110 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	1920 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916451	
--------	---

Vida útil	40000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	21 cm
Anchura	9 cm
Altura	8.5 cm
Peso neto	0.764 kg
Peso bruto	0.854 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	20 cm
Anchura de montaje	8 cm
Profundidad del montaje	8 cm
Página BIG WHITE	379