



## KADUX 3 SET

**incasso, triemissione, LED, 3000K, rettangolare, bianco opaco, 38°, 3x9W, incl. driver**

La serie di incassi KADUX si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. Questo set di LED è dotato di sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso in modo individuale. L'incasso KADUX 3 SET viene fornito pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V ed è disponibile in nero opaco, bianco opaco o alluminio spazzolato e come versione monoemissione, biemissione e triemissione.

## DATI TECNICI

Articolo	115721
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	20 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Livello di corrente di spunto	4 A
Durata della corrente di spunto	110 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	1920 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	38 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50

## Sorgente Luminosa

916451	
--------	---

<b>Durata</b>	40000 h
<b>Emissione</b>	diretto
<b>Lunghezza</b>	21 cm
<b>Larghezza</b>	9 cm
<b>Altezza</b>	8.5 cm
<b>Peso netto</b>	0.764 kg
<b>Peso lordo</b>	0.854 kg
<b>Forma dello scasso</b>	squadrata
<b>Lunghezza d'incasso</b>	20 cm
<b>Larghezza d'incasso</b>	8 cm
<b>Profondità d'incasso</b>	8 cm