




KADUX

encastré de plafond intérieur, simple, noir mat, LED, 29W, 3000K, variable 1-10V

La gamme d'encastres KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Ce kit LED format XL est multi-directionnel et inclinable pour un positionnement libre du faisceau lumineux. Particulièrement puissante, la COB LED Premium blanc chaud offre un éclairage d'une intensité exceptionnelle. Le KADUX 1 SET est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	115730
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	1-10V
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	29 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.33 W
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	2700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	30 °
Coloris	noir
IRC	80

Source Lumineuse

916475	
--------	---

Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	19.5 cm
Largeur	19.5 cm
Hauteur	12.5 cm
Poids net	1.575 kg
Poids brut	1.952 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	17 cm
Largeur d'encastrement	17 cm
Profondeur d'encastrement	12.5 cm