


KADUX 1 SET

inbouwarmatuur, met één lichtbron, led, 3000 K, xl, rechthoekig, mat wit, 30°, 29 W, incl. driver, spiraalveerklemmen

De KADUX inbouwarmatuurserie verschijnt in een degelijke lampbehuizing met aantrekkelijke hoogwaardige uitstraling. Deze led set in XL-model is in alle richtingen kantelbaar en maakt zo de individuele afstelling van de lichtbundels mogelijk. De bijzonder krachtige, warm witte Premium COB LED maakt een uitzonderlijk sterke belichting mogelijk. De KADUX 1 set wordt kant en klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 115731 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 700 mA |
| Veiligheidsklasse | II |
| Wattage | 29 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -25 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| Netwerk nominaal standby-vermogen | 0.33 W |
| Niveau van inschakelstroom | 15 A |
| Duur van inschakelstroom | 100 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0 |
| Lumen | 2700 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 30 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916475 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------|----------|
| Lichtval | direct |
| Lengte | 19.5 cm |
| Breedte | 19.5 cm |
| Hoogte | 12.5 cm |
| Nettogewicht | 1.584 kg |
| Brutogewicht | 1.943 kg |
| Vorm inbouwopening | vierkant |
| Inbouwlengte | 17 cm |
| Inbouwbreedte | 17 cm |
| Inbouwdiepte | 12.5 cm |