


## KADUX 1 SET

встраиваемый светильник, однорожковый, светодиодный, 3000К, квадратный, матовый белый, 30°, 29 Вт, пружинные зажимы и драйвер в комплекте

Серия встраиваемых светильников KADUX отличается прочным корпусом и привлекательной, высококачественной оптикой. Шарнирное соединение позволяет регулировать угол наклона LED Set в исполнении XL, что обеспечивает возможность индивидуальной настройки светового пучка. Высокомощный COB-светодиод Premium с теплым белым цветом свечения обеспечивает исключительно мощное освещение. Таким образом, KADUX 1 SET можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

Тов. №	115731
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	II
Мощность	29 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Номинальная мощность сети в режиме ожидания	0.33 W
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	2700 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	30 °
Цвет	белый
CRI	80

## Источник света

916475	
--------	---

<b>LXXVXX Данные</b>	L70B50
<b>Срок службы</b>	30000 h
<b>Световое отверстие</b>	прямой
<b>Длина</b>	19.5 cm
<b>Ширина</b>	19.5 cm
<b>Высота</b>	12.5 cm
<b>Вес нетто</b>	1.584 kg
<b>вес брутто</b>	1.943 kg
<b>Форма сечения</b>	квадратный
<b>Установочная длина</b>	17 cm
<b>Установочная ширина</b>	17 cm
<b>Установочная глубина</b>	12.5 cm