




## KADUX

encastré de plafond intérieur, simple, alu brossé, LED, 29W, 3000K, variable 1-10V

La gamme d'encastres KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Ce kit LED format XL est multi-directionnel et inclinable pour un positionnement libre du faisceau lumineux. Particulièrement puissante, la COB LED Premium blanc chaud offre un éclairage d'une intensité exceptionnelle. Le KADUX 1 SET est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Réf.                                    | 115736                         |
| Orientable ou inclinable                | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                                 | IP20                           |
| Montage                                 | Encastrement                   |
| Détails de montage                      | Plafond                        |
| Variable                                | Oui                            |
| Technologie de variation de l'éclairage | 1-10V                          |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz              |
| Courant / tension secondaire            | 700 mA                         |
| Classe de protection                    | II                             |
| Puissance en watts                      | 29 W                           |
| Température ambiante minimale           | -25 °C                         |
| Température ambiante maximale           | 35 °C                          |
| Réseau Puissance de veille assignée     | 0.33 W                         |
| Hauteur du courant d'appel              | 15 A                           |
| Durée du courant d'appel                | 100 µs                         |
| Effet stroboscopique (SVM)              | 0                              |
| Lumen                                   | 2700 lm                        |
| Température de couleur                  | 3000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                    | 30 °                           |
| Coloris                                 | alu                            |
| IRC                                     | 80                             |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916475 |  |
|--------|---|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Données LXXBXX</b>            | L70B50      |
| <b>Durée de vie</b>              | 30000 h     |
| <b>Sortie lumineuse</b>          | directement |
| <b>Longueur</b>                  | 19.5 cm     |
| <b>Largeur</b>                   | 19.5 cm     |
| <b>Hauteur</b>                   | 12.5 cm     |
| <b>Poids net</b>                 | 1.6 kg      |
| <b>Poids brut</b>                | 1.982 kg    |
| <b>Forme de découpe</b>          | carré       |
| <b>Longueur d'encastrement</b>   | 17 cm       |
| <b>Largeur d'encastrement</b>    | 17 cm       |
| <b>Profondeur d'encastrement</b> | 12.5 cm     |