




## KADUX

encastré de plafond intérieur, double, noir mat, LED, 54W, 3000K, variable 1-10V

La gamme d'encastres KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Ce kit LED format XL est multi-directionnel et inclinable pour un positionnement libre du faisceau lumineux. Particulièrement puissante, la COB LED Premium blanc chaud offre un éclairage d'une intensité exceptionnelle. Le KADUX 2 SET est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	115740
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1400 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	54 W
Température ambiante minimale	-25 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.41 W
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	5200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	30 °
Coloris	noir
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

## Source Lumineuse

916475	
--------	---

<b>Sortie lumineuse</b>	directement
<b>Longueur</b>	37 cm
<b>Largeur</b>	19.5 cm
<b>Hauteur</b>	12.5 cm
<b>Poids net</b>	2.76 kg
<b>Poids brut</b>	3.3 kg
<b>Forme de découpe</b>	carré
<b>Longueur d'encastrement</b>	34.5 cm
<b>Largeur d'encastrement</b>	17 cm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	12.5 cm