




KADUX 2 SET

incasso, biemissione, LED, 3000K, xl, rettangolare, nero opaco, 30°, 54W, incl. driver, clip di fissaggio

La serie di incassi KADUX si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. Questo set di LED in formato XL è dotato di sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso in modo individuale. Il COB LED Premium particolarmente potente, color bianco caldo, offre un'illuminazione estremamente potente. KADUX 2 SET viene realizzato per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	115740
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	1-10V
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1400 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	54 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.41 W
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	5200 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	30 °
Colore	nero
CRI	80

Sorgente Luminosa

916475	
--------	---

Accessori

470505	EP1 DIMMER 1-10V , max. 10W
--------	--------------------------------

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	37 cm
Larghezza	19.5 cm
Altezza	12.5 cm
Peso netto	2.76 kg
Peso lordo	3.3 kg
Forma dello scasso	squadrata
Lunghezza d'incasso	34.5 cm
Larghezza d'incasso	17 cm
Profondità d'incasso	12.5 cm
BIG WHITE pagina	380