




KADUX 2 SET

inbouwarmatuur, met twee lichtbronnen, led, 3000 K, xl, rechthoekig, mat zwart, 30°, 54 W, incl. driver, spiraalveerklemmen

De KADUX inbouwarmatuurserie verschijnt in een degelijke lampbehuizing met aantrekkelijke hoogwaardige uitsstraling. Deze led set in XL-model is in alle richtingen kantelbaar en maakt zo de individuele afstelling van de lichtbundels mogelijk. De bijzonder krachtige, warm witte Premium-COB LED maakt een uitzonderlijk sterke belichting mogelijk. De KADUX 2 set wordt kant en klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|------------------------|
| Art.nr.: | 115740 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 1400mA |
| Lengte | 37 cm |
| Breedte | 19.5 cm |
| Hoogte | 12.5 cm |
| Inbouwlengte | 34.5 cm |
| Inbouwbreedte | 17 cm |
| Inbouwdiepte | 12.5 cm |
| Nettogewicht | 2.76 kg |
| Brutogewicht | 3.3 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | 1-10V |
| Wattage | 54 W |
| Lumen | 5200 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 30 ° |
| Kleur | zwart |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916475 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 470505 | EP1 DIMMER , 1-10 V, max. 10 W |
|--------|-----------------------------------|

| | |
|-------------------------------|---------|
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -25 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C |
| BIG WHITE pagina | 380 |