




KADUX

Einbauleuchte, zweiflämmig, LED, 3000K, xl, rechteckig, weiß matt, 30°, 54W, inkl. Treiber, Clipfedern

Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtgehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set in XL Bauform ist kardanischeschwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Die besonders leistungsstarke, warmweiße Premium COB LED ermöglicht eine außergewöhnlich kräftige Ausleuchtung. Das KADUX 2 SET wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-------------------|
| Art. Nr. | 115741 |
| Dreh- oder Schwenkbar | tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 1400 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 54 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -25 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung | 0.41 W |
| Höhe Einschaltstrom | 15 A |
| Dauer Einschaltstrom | 100 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0 |
| Lumen | 5200 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 30 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 30000 h |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916475 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------|-------------|
| Länge | 37 cm |
| Breite | 19.5 cm |
| Höhe | 12.5 cm |
| Nettogewicht | 2.72 kg |
| Bruttogewicht | 3.271 kg |
| Ausschnittsform | quadratisch |
| Einbaulänge | 34.5 cm |
| Einbaubreite | 17 cm |
| Einbautiefe | 12.5 cm |