





KADUX 2 SET

luminaria empotrada, de dos llamas, led, 3000 K, XL, rectangular, blanco mate, 30°, 54 W, incl. controlador, resortes de clip

La serie de luminarias empotradas KADUX aparece con una robusta caja de la luminaria con un atractivo aspecto de alta calidad. Este set led en modelo XL es orientable en cardán y permite así la orientación individual de los conos luminosos. El led COB prémium blanco cálido especialmente potente permite una iluminación excepcionalmente intensa. El KADUX 2 SET se entrega listo para su conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	115741
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	1-10V
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1400 mA
Clase de protección	II
Potencia	54 W
Temperatura ambiente mínima	-25 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.41 W
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	5200 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	30 °
Color	blanco
IRC	80

Fuente de luz

916475	
--------	---

Accesorios

470505	EP1 DIMMER 1-10 V , 10 W como máximo
--------	--------------------------------------

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	37 cm
Anchura	19.5 cm
Altura	12.5 cm
Peso neto	2.72 kg
Peso bruto	3.271 kg
Forma de la estructura	angular
Longitud de montaje	34.5 cm
Anchura de montaje	17 cm
Profundidad del montaje	12.5 cm
Página BIG WHITE	380