




## KADUX

encastré de plafond intérieur, double, blanc mat, LED, 54W, 3000K, variable 1-10V

La gamme d'encastres KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Ce kit LED format XL est multi-directionnel et inclinable pour un positionnement libre du faisceau lumineux. Particulièrement puissante, la COB LED Premium blanc chaud offre un éclairage d'une intensité exceptionnelle. Le KADUX 2 SET est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                | 115741                         |
| Orientable ou inclinable            | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                             | IP 20                          |
| Montage                             | Encastrement                   |
| Détails de montage                  | Plafond                        |
| Tension nominale primaire           | 220-240V ~50/60Hz              |
| Courant / tension secondaire        | 1400 mA                        |
| Classe de protection                | II                             |
| Puissance en watts                  | 54 W                           |
| Température ambiante minimale       | -25 °C                         |
| Température ambiante maximale       | 35 °C                          |
| Réseau Puissance de veille assignée | 0.41 W                         |
| Hauteur du courant d'appel          | 15 A                           |
| Durée du courant d'appel            | 100 µs                         |
| Effet stroboscopique (SVM)          | 0                              |
| Lumen                               | 5200 lm                        |
| Température de couleur              | 3000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                | 30 °                           |
| Coloris                             | blanc                          |
| IRC                                 | 80                             |
| Données LXXBXX                      | L70B50                         |
| Durée de vie                        | 30000 h                        |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916475 |  |
|--------|---|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Sortie lumineuse</b>          | directement |
| <b>Longueur</b>                  | 37 cm       |
| <b>Largeur</b>                   | 19.5 cm     |
| <b>Hauteur</b>                   | 12.5 cm     |
| <b>Poids net</b>                 | 2.72 kg     |
| <b>Poids brut</b>                | 3.271 kg    |
| <b>Forme de découpe</b>          | carré       |
| <b>Longueur d'encastrement</b>   | 34.5 cm     |
| <b>Largeur d'encastrement</b>    | 17 cm       |
| <b>Profondeur d'encastrement</b> | 12.5 cm     |