




KADUX 2 SET

lampa wpuszczana, dwupunktowa, LED, 3000K, xl, prostokątna, biała matowa, 30°, 54W, z zasilaczem, sprężyny zaciskowe

Seria lamp wpuszczanych KADUX to wytrzymała obudowa i wysokiej jakości optyka. Ten zestaw LED w rozmiarze XL jest przechyłany kardanowo, dzięki czemu umożliwia indywidualne ustawienie stożków świetlnych. Szczególnie wydajna, ciepła biała dioda Premium LED COB zapewnia wyjątkowo mocne oświetlenie. Lampa KADUX 2 SET jest dostarczana w stanie gotowym do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	115741
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Kod IP	IP 20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	1400 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	54 W
Temperatura otoczenia	-25 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Znamionowa moc znamionowa sieci w trybie gotowości	0.41 W
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0
Strumień świetlny	5200 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	30 °
Kolor	biały
CRI	80
Dane LXXBXX	L70B50
Okres użytkowania	30000 h

Źródła światła

916475	
--------	---

Emisja światła	Bezpośredni
Długość	37 cm
Szerokość	19.5 cm
Wysokość	12.5 cm
Waga netto	2.72 kg
Waga brutto	3.271 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	34.5 cm
Szerokość montażowa	17 cm
Głębokość montażowa	12.5 cm