




## KADUX 2 SET

встраиваемый светильник, двухрожковый, светодиодный, 3000K, xl, прямоугольный, матовый черный, 30°, 54 Вт, пружинные зажимы и драйвер в комплекте

Серия встраиваемых светильников KADUX отличается прочным корпусом и привлекательной, высококачественной оптикой. Шарнирное соединение позволяет регулировать угол наклона LED Set в исполнении XL, что обеспечивает возможность индивидуальной настройки светового пучка. Высокомощный COB-светодиод Premium с теплым белым цветом свечения обеспечивает исключительно мощное освещение. Таким образом, KADUX 2 SET можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Тов. №                                      | 115741  |
| С регулировкой наклона и поворота           | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code                                     | IP 20   |
| Сборка                                      | Встраиваемый  |
| Детали сборки                               | Потолок   |
| Номинальное первичное напряжение            | 220-240V ~50/60Hz                                   |
| Вторичный ток / напряжение                  | 1400 mA   |
| Класс защиты                                | II  |
| Мощность                                    | 54 W  |
| Минимальная температура окружающей среды    | -25 °C  |
| Максимальная температура окружающей среды   | 35 °C   |
| Номинальная мощность сети в режиме ожидания | 0.41 W  |
| Уровень пускового тока                      | 15 A  |
| Продолжительность пускового тока            | 100 µs  |
| Стробоскопический эффект (SVM)              | 0   |
| Световой поток                              | 5200 lm   |
| Цветовая температура                        | 3000 Kelvin   |
| Половинный угол                             | 30 °  |
| Цвет  | белый   |
| CRI   | 80  |

## Источник света

|        |   |
|--------|---|
| 916475 |  |
|--------|---|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| LXXVXX Данные        | L70B50     |
| Срок службы          | 30000 h    |
| Световое отверстие   | прямой     |
| Длина                | 37 cm      |
| Ширина               | 19.5 cm    |
| Высота               | 12.5 cm    |
| Вес нетто            | 2.72 kg    |
| вес брутто           | 3.271 kg   |
| Форма сечения        | квадратный |
| Установочная длина   | 34.5 cm    |
| Установочная ширина  | 17 cm      |
| Установочная глубина | 12.5 cm    |