




SADA KADUX 2

vestavné svítidlo, dvě žárovky, LED, 3000K, xl, obdélníkové, kartáčovaný Al, 30°, 54 W, vč. ovladače, upínacích pružin

Série vestavných svítidel KADUX se vyznačuje robustním pouzdrem svítidla s odpovídajícím hodnotným charakterem a vzhledem. Tato sada LED v XL konstrukci je kardanově výklopná a umožňuje tak individuální seřízení světelných kuželů. Obzvláště výkonné teplé bílé COB LED umožňují neobyčejně silné osvětlení. SADA KADUX 2 se dodává připravené pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	115746
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1400 mA
Třída ochrany	II
Příkon	54 W
Minimální teplota prostředí	-25 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.41 W
Úroveň rozběhového proudu	15 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	5200 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	30 °
Barva	hliník
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h

Světelného Zdroje

916475	
--------	---

Výstup světla	přímé
Délka	37 cm
Šířka	19.5 cm
Výška	12.5 cm
Hmotnost netto	2.692 kg
Celková hmotnost	3.276 kg
Tvar výřezu	rohové
Vestavná délka	34.5 cm
Vestavná šířka	17 cm
Vestavná hloubka	12.5 cm