




SET de spots encastrés KADUX 2

à 2 spots, LED, 3000 K, xl, rectangulaire, alu brossé, 30°, 54 W, driver et ressorts à clip incl.

La série de spots encastrés KADUX dispose d'un boîtier robuste à aspect haut de gamme. Ce set LED en forme de X est pivotant grâce à une articulation cardanique. Ceci garantit une orientation individuelle des cônes lumineux. La LED COB particulièrement puissante blanc chaud émet un éclairage extrêmement puissant. Le SET KADUX 2 peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| N° art. | 115746 |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 1400 mA |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 54 W |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 35 °C |
| Réseau Puissance de veille assignée | 0.41 W |
| Hauteur du courant d'appel | 15 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 5200 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 30 ° |
| Coloris | alu |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916475 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Faisceau lumineux | directement |
| Longueur | 37 cm |
| Largeur | 19.5 cm |
| Hauteur | 12.5 cm |
| Poids net | 2.692 kg |
| Poids brut | 3.276 kg |
| Forme de la découpe | carré |
| Longueur d'encastrement | 34.5 cm |
| Largeur d'encastrement | 17 cm |
| Profondeur d'encastrement | 12.5 cm |