




CONJUNTO KADUX 2

luminária de embutir, duas lâmpadas, LED, 3000K, xl, retangular, alumínio escovado, 30°, 54W, incl. unidade de alimentação, molas

A série de luminárias de embutir KADUX surge numa caixa de luminária robusta com um visual de elevada qualidade atraente. Este kit LED numa forma de construção XL é articulável por meio de suspensão por cardan, permitindo assim uma orientação individual do feixe de luz. O COB LED especialmente potente e branco quente permite uma iluminação não habitualmente forte. O CONJUNTO KADUX 2 está preparado para ligação direta a uma tensão de rede de 230 V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	115746
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	1-10V
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1400 mA
Classe de proteção	II
Potência	54 W
temperatura ambiente mínima	-25 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Potência de espera nominal da rede	0.41 W
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0
Lúmen	5200 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	30 °
Cor	Alumínio
CRI	80

Fonte de luz

916475	
--------	---

Acessórios

470505	REÓSTATO EP1 , 1-10V, máx. 10W
--------	--------------------------------

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	37 cm
Largura	19.5 cm
Altura	12.5 cm
Peso líquido	2.692 kg
Peso bruto	3.276 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	34.5 cm
Largura de montagem	17 cm
Profundidade de montagem	12.5 cm