




KADUX 2 SET

встраиваемый светильник, двухрожковый, светодиодный, 3000K, xl, прямоугольный, шлифованный алюминий, 30°, 54 Вт, пружинные зажимы и драйвер в комплекте

Серия встраиваемых светильников KADUX отличается прочным корпусом и привлекательной, высококачественной оптикой. Шарнирное соединение позволяет регулировать угол наклона LED Set в исполнении XL, что обеспечивает возможность индивидуальной настройки светового пучка. Высокомощный COB-светодиод Premium с теплым белым цветом свечения обеспечивает исключительно мощное освещение. Таким образом, KADUX 2 SET можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	115746
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1400 mA
Класс защиты	II
Мощность	54 W
Минимальная температура окружающей среды	-25 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Номинальная мощность сети в режиме ожидания	0.41 W
Уровень пускового тока	15 A
Продолжительность пускового тока	100 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	5200 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	30 °
Цвет	Алюминий
CRI	80

Источник света

916475	
--------	---

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	37 cm
Ширина	19.5 cm
Высота	12.5 cm
Вес нетто	2.692 kg
вес брутто	3.276 kg
Форма сечения	квадратный
Установочная длина	34.5 cm
Установочная ширина	17 cm
Установочная глубина	12.5 cm