




ILU

spot, LED 50 mm, 3000K, zwart, 350mA, 1,2W

De opvallend vormgegeven ILU LED inbouwarmatuur voor plafond is ideaal voor een niet-verblindende accentverlichting. De in zwart en wit verkrijgbare inbouwarmatuur voor plafond ILU LED is dankzij een speciale constructie in- en uitschuifbaar plus draai- en richtbaar. Voor het gebruik is een LED driver met een constante stroom van 350mA nodig.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	115900
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Lumen	55 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	9.1 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.099 kg
Brutogewicht	0.158 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	6.5 cm

Inbouwdiameter	5 cm
----------------	------

Toebehoren

464107	LED DRIVER , 3VA, 350 mA, met AMP-stekker, incl. trekontlasting
111850	STEKKERSET , 3 uitgangen, met twee bruggen, zwart, max. 350 mA