




ILU

bodové svítidlo, LED 50 mm, 3000K, bílé, 350 mA, 1,2 W

Stropní vestavné svítidlo LED ILU s nápadným designem je ideální pro neoslňující zdůrazňující osvětlení. Stropní vestavné svítidlo LED ILU v černé a bílé se může na základě speciální konstrukce zasouvat a vysouvat, je také otočné a výkyvné. K provozu je zapotřebí ovladač LED s konstantním proudem 350mA.



TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------|------------------|
| Č. výrobku | 115901 |
| Počet různých výstupů světla | 1 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Kód IP | IP 20 |
| Montáž | Montáž |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Sekundární proud / napětí | 350 mA |
| Třída ochrany | III |
| Lumen | 55 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 24 ° |
| Barva | bílá |
| CRI | 80 |
| Data LXXBXX | L70B50 |
| Životnost | 25000 h |
| Výstup světla | přímé |
| Výška | 9.1 cm |
| Průměr | 6 cm |
| Hmotnost netto | 0.102 kg |
| Celková hmotnost | 0.16 kg |
| Tvar výřezu | kulaté |
| Vestavná hloubka | 6.5 cm |

| | |
|-----------------|------|
| Vestavný průměr | 5 cm |
|-----------------|------|

Příslušenství

| | |
|--------|--|
| 464107 | ovladač LED , 3 VA, 350 mA, se zástrčkou AMP, vč. odlehčovacího profilu |
| 111850 | KONEKTOROVÁ LIŠTA , 3 výstupy, se dva mosto- vý, černá, max. 350 mA |