




## ILU

Spot, LED 50mm, 3000K, weiß, 350mA, 1,2W

Die in einem auffallenden Design erscheinende ILU LED Deckeneinbauleuchte ist ideal für eine blendfreie Akzentbeleuchtung geeignet. Die in schwarz und weiß erhältliche ILU LED Deckeneinbauleuchte ist dank einer speziellen Konstruktion ein- und ausfahrbar sowie dreh- und schwenkbar. Zum Betrieb wird ein LED Treiber mit einem Konstantstrom von 350mA benötigt.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	115901
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Lumen	55 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Lichtaustritt	direkt
Höhe	9.1 cm
Durchmesser	6 cm
Nettogewicht	0.102 kg
Bruttogewicht	0.16 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	6.5 cm

Einbaudurchmesser	5 cm
-------------------	------

## Zubehör

464107	LED-TREIBER , 3VA, 350mA, mit AMP Stecker, inkl. Zulentastung
111850	STECKERLEISTE , 3 Ausgänge mit zwei Brücken, schwarz, max. 350- mA