ILU

Spot, led de 50 mm, 3000 K, blanco, 350 mA, 1,2 W

La luminaria empotrada de techo ILU LED de diseño llamativo es ideal para la iluminación de acento sin deslumbramientos. Gracias a una construcción especial, la luminaria empotrada de techo ILU LED, disponible en color negro y blanco, es extensible y retráctil, así como giratoria y orientable. Para el funcionamiento se necesita un controlador led con una corriente constante de 350 mA.





Datos técnicos

Art. N.º	115901
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Flujo luminoso	55 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	Directa
Altura	9.1 cm
Diámetro	6 cm
Peso neto	0.102 kg
Peso bruto	0.16 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	6.5 cm

Diámetro de montaje	5 cm

Accesorios

111850	REGLETA DE CONEC-TORES , 3 salidas, con dos puentes, negro, 350 - mA como máximo
464107	CONTROLADOR LED , 3 VA, 350 mA, con clavija AMP, incl. descarga de tracción