




Spot LED ILU 50 mm

3000 K, blanc, 350 mA, 1,2 W

Le plafonnier encastré de design sophistiqué LED ILU est idéal pour un éclairage d'accentuation non éblouissant. Grâce à une construction spéciale, le plafonnier encastré LED ILU disponible en noir et blanc est pivotant et inclinable. On peut également le sortir et le rentrer. Pour le fonctionnement, un driver LED à courant constant de 350-mA est requis.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	115901
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Lumen	55 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	9.1 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.102 kg
Poids brut	0.16 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	6.5 cm

Diamètre d'encastrement	5 cm
-------------------------	------

Accessoires

464107	DRIVER LED , 3 VA, 350 mA, connecteur AM- P, avec serre-câble
111850	BORNIER , 3 sorties avec deux ponts, noir, max. 350 mA