




ILU

Spot, LED 50mm, 3000K, bianco, 350mA, 1,2W

L'incasso a plafone ILU LED con il suo ricercato design, è l'ideale per un'illuminazione d'accento senza riflessi. Grazie alla sua speciale struttura, l'incasso a plafone ILU LED disponibile in nero e bianco è retraibile e allungabile così come ruotabile e orientabile. Per il funzionamento è necessario un driver LED con corrente costante di 350mA.



DATI TECNICI

Articolo	115901
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Lumen	55 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Emissione	diretto
Altezza	9.1 cm
Diametro	6 cm
Peso netto	0.102 kg
Peso lordo	0.16 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	6.5 cm

Diametro d'incasso	5 cm
--------------------	------

Accessori

464107	DRIVER LED , 3VA, 350-mA, con spina AMP, incl. scarico della trazione
111850	PRESA MULTIPLA , 3 uscite con tre ponti, nera, max. 350mA