




## ILU

spot, LED 50mm, 3000K, hvit, 350mA, 1,2W

ILU LED vekker begeistring med flott design og er velegnet som effektlys som ikke blander. ILU LED innfelt takarmatur fås i sort og hvitt og kan på grunn av en spesiell konstruksjon kjøres inn og ut, samt dreiebar og svinges. Driften krever en LED-Driver med konstantstrøm på 350mA.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	115901
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Lysytelse	55 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	hvit
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysåpning	direkte
Høyde	9.1 cm
Diameter	6 cm
Nettvekt	0.102 kg
Bruttovekt	0.16 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	6.5 cm

Innfellingsdiameter	5 cm
---------------------	------

## Tilbehør og lyspærearbefaling

464107	LED-Driver , 3 VA, 350 mA, med AMP-plugg, inkl. strekkavlastning, for 1-3 Power LED, CC-seriekobling
111850	DC-FORDELER LENGDE , 5, 2 CM, tre utganger, med to "lus" som enkelt fjernes, sort/rød, maks. 350mA