




## ILU

spot, led 50mm, 3000K, wit, 350mA, 1,2W

De ILU led-plafondinbouwarmatuur met opvallend design is ideaal voor een verblindingsvrije accentverlichting. De in zwart en wit verkrijgbare led-plafondinbouwarmatuur ILU is dankzij een speciale constructie in- en uitschuifbaar plus draai- en kantelbaar. Voor het gebruik is een led-driver met een constante stroom van 350mA nodig.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	115901
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Lumen	55 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtval	direct
Hoogte	9.1 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.102 kg
Brutogewicht	0.16 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	6.5 cm

Inbouwdiameter	5 cm
----------------	------

## Accessoires

464107	LED-VOEDING , 3 VA, 350 mA, met AMP stekker, incl. trekontlasting
111850	STEKKERLIJST , 3 uitgangen met twee bruggen, zwart, max. 350 mA