





ILU

foco, LED, 50mm, 3000K, branco, 350mA, 1,2W

A luminária de embutir de teto ILU LED de design marcante é ideal para uma iluminação de realce sem brilho. A luminária de embutir no teto ILU LED disponível em preto e branco é, graças à sua construção especial, retrátil e extensível, assim como rotativa e articulável. O funcionamento requer uma unidade de controlo LED com uma corrente constante de 350mA.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	115901
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Lúmen	55 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Saída de luz	direto
Altura	9.1 cm
Diâmetro	6 cm
Peso líquido	0.102 kg
Peso bruto	0.16 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	6.5 cm

Diâmetro de montagem	5 cm
----------------------	------

Acessórios

111850	BLOCO DE TOMADAS , 3 saídas com duas pon- tes, preto, máx. 350 mA
464107	UNIDADE DE ALIMEN- TAÇÃO LED , 3VA, 350- mA, com ficha AMP, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração