




## ILU

точечный светильник, светодиод 50 мм, 3000 К, белый, 350 мА, 1,2 Вт

Встраиваемый в потолок светильник ILU LED отличается необычным дизайном и идеально подходит для безбликового акцентного освещения. Благодаря своей особой конструкции встраиваемый в потолок светодиодный светильник ILU, доступный в черном или белом цвете, можно выдвигать, вращать и регулировать по наклону. Для работы требуется светодиодный драйвер с постоянным током 350 мА.



## Технические характеристики

Тов. №	115901
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	350 мА
Класс защиты	III
Световой поток	55 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	24 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой
Высота	9.1 cm
Диаметр	6 cm
Вес нетто	0.102 kg
вес брутто	0.16 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	6.5 cm

Установочный диаметр	5 см
----------------------	------

## Аксессуары

464107	СВЕТОДИОДНЫЙ ДРАЙВЕР , 3 В-А, 350 мА, с вилкой АМР и системой разгрузки от натяжения
111850	ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОЛОДКА , 3 выхода, два моста, черная, макс. 350 мА