




## SUPROS 78

vestavné svítidlo, LED, 3000K, kulaté, černé, čočka 60°, 9 W

Řada svítidel SUPROS přesvědčí rozmanitými možnostmi použití, vynikající technikou LED a náladovým designem. Díky velmi intenzivnímu světelnému toku je produktová řada SUPROS ideálně vhodná pro výměnu běžných, energeticky náročných osvětlovacích zařízení. Reflektor se širokým úhlem záření, který je součástí dodávky, je vyměnitelný za samostatně prodávané reflektory s menším úhlem záření bez nutnosti použití nástrojů. Díky ovladači LED, zabudovanému z výroby, jsou všechna svítidla z řady vhodná pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 116310                         |
| Počet různých výstupů světla   | 1                              |
| Otočné nebo výkyvné            | otočné a výkyvné               |
| Kód IP                         | IP 20                          |
| Montáž                         | Montáž                         |
| Podrobnosti montáže            | Strop                          |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 250 mA                         |
| Třída ochrany                  | II                             |
| Příkon                         | 12 W                           |
| Úroveň rozběhového proudu      | 1 A                            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 68 μs                          |
| Stroboskopický efekt (SVM)     | 0.07                           |
| Lumen                          | 700 lm                         |
| Teplota barvy světla           | 3000 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 60 °                           |
| Barva                          | černá                          |
| CRI                            | 80                             |
| Data LXXBXX                    | L70B50                         |
| Životnost                      | 25000 h                        |

## Světelného Zdroje

|        |   |
|--------|---|
| 916364 |  |
|--------|---|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Svitivost</b>        | rotačně symetrický |
| <b>Výstup světla</b>    | přímé              |
| <b>Výška</b>            | 7.5 cm             |
| <b>Průměr</b>           | 11.8 cm            |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 0.424 kg           |
| <b>Celková hmotnost</b> | 0.497 kg           |
| <b>Tvar výřezu</b>      | kulaté             |
| <b>Vestavná hloubka</b> | 8 cm               |
| <b>Vestavný průměr</b>  | 10.8 cm            |