




SUPROS 78

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000К, круглый, черный, линза 60°, 9 Вт

Светильники серии SUPROS отличаются разнообразными возможностями применения, самыми современными светодиодными технологиями и единообразным дизайном. Благодаря очень высокому световому потоку семейство SUPROS идеально подходит для замены высокопроизводительных обычных осветительных приборов. Широкоугольный отражатель, поставляемый в комплекте, можно без использования инструментов заменять приобретаемыми отдельно отражателями с небольшими углами отражения. Все светильники серии можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному производителем светодиодному драйверу.



Технические характеристики

Тов. №	116310
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	II
Мощность	12 W
Уровень пускового тока	1 A
Продолжительность пускового тока	68 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.07
Световой поток	700 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	черный
CRI	80

Источник света

916364	
--------	---

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	7.5 cm
Диаметр	11.8 cm
Вес нетто	0.424 kg
вес брутто	0.497 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	8 cm
Установочный диаметр	10.8 cm