




SUPROS 78

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000К, круглый, белый, линза 60°, 9 Вт

Светильники серии SUPROS отличаются разнообразными возможностями применения, самыми современными светодиодными технологиями и единообразным дизайном. Благодаря очень высокому световому потоку семейство SUPROS идеально подходит для замены высокопроизводительных обычных осветительных приборов. Широкоугольный отражатель, поставляемый в комплекте, можно без использования инструментов заменять приобретаемыми отдельно отражателями с небольшими углами отражения. Все светильники серии можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному производителем светодиодному драйверу.



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| Тов. № | 116311 |
| Количество различных источников света | 1 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 250 mA |
| Класс защиты | II |
| Мощность | 12 W |
| Уровень пускового тока | 1 A |
| Продолжительность пускового тока | 68 μs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.07 |
| Световой поток | 700 lm |
| Цветовая температура | 3000 Kelvin |
| Половинный угол | 60 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 96 |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916364 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------------|--|
| LXXVXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 25000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Высота | 7.5 cm |
| Диаметр | 11.8 cm |
| Вес нетто | 0.426 kg |
| вес брутто | 0.491 kg |
| Форма сечения | круглый |
| Установочная глубина | 8 cm |
| Установочный диаметр | 10.8 cm |