




SUPROS 78

Einbauleuchte, LED, 3000K, rund, ausschwenkbar, schwarz, 60° Linse, 9W

Die Leuchten Serie SUPROS überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 116320 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 12 W |
| Höhe Einschaltstrom | 1 A |
| Dauer Einschaltstrom | 68 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0.07 |
| Lumen | 700 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 60 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 80 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |
| Lebensdauer | 25000 h |

Lichtquelle

| | | | |
|--------|---|------------------------------|----------------------|
| 916364 |  | Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| | | Lichtaustritt | direkt |
| | | Höhe | 10.5 cm |
| | | Durchmesser | 14 cm |
| | | Nettogewicht | 0.697 kg |
| | | Bruttogewicht | 0.813 kg |
| | | Ausschnittsform | rund |
| | | Einbautiefe | 13.1 cm |
| | | Einbaudurchmesser | 13.2 cm |