




SUPROS 78

luminaria empotrada, led, 3000 K, redonda, orientable, negro, lente de 60°, 9 W


La serie de luminarias SUPROS convence por diversas posibilidades de aplicación, una tecnología led excepcional y un diseño armonioso. Con su muy alto flujo luminoso, la familia de productos SUPROS es ideal para el intercambio de instalaciones de alumbrado convencionales de alto consumo. El reflector altamente radiante incluido en la entrega es intercambiable con los reflectores disponibles por separado con un ángulo de radiación más pequeño y sin necesidad de usar herramientas. Gracias a los controladores led integrados de fábrica, todas las luminarias de la serie son aptas para la conexión directa a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

| | |
|--|------------------------|
| Art. N.º | 116320 |
| Número de salidas de luz diferentes | 1 |
| Giratoria u orientable | Giratoria y orientable |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario | 220-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA |
| Clase de protección | II |
| Potencia | 12 W |
| Nivel de corriente de entrada | 1 A |
| Duración de la corriente de entrada | 68 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.07 |
| Flujo luminoso | 700 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 60 ° |
| Color | negro |
| IRC | 80 |
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 25000 h |

Fuente de luz

| | | | |
|--------|---|---|-----------------------|
| 916364 |  | Distribución de la intensidad lumino- sa | de rotación simétrica |
| | | Salida de la luz | Directa |
| | | Altura | 10.5 cm |
| | | Diámetro | 14 cm |
| | | Peso neto | 0.697 kg |
| | | Peso bruto | 0.813 kg |
| | | Forma de la estructura | ronda |
| | | Profundidad del montaje | 13.1 cm |
| | | Diámetro de montaje | 13.2 cm |
| | | Página BIG WHITE | 383 |